



## CORREDERA ELEVABLE MINIMALISTA SIN UMBRAL

Sistema de corredera elevable de aluminio con perfiles ultrafinos y sin umbral, diseñado para maximizar la luz natural y la integración visual entre interior y exterior. Estética minimalista, alto aislamiento y máxima facilidad de uso, disponible en versiones manual y motorizada.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### EFICIENCIA ENERGÉTICA

Coefficiente de transmitancia térmica  
Doble acristalamiento:  $U_w 1,17 (W/m^2K)^*$   
\*Consultar dimensión, tipología y vidrio.

CTE - Apto para zonas: a A B C D E  
\*En función de la transmitancia.

### AISLAMIENTO ACÚSTICO

Máximo acristalamiento: 97% del hueco arquitectónico  
Máximo aislamiento acústico: hasta 37 dB (según vidrio)

### ENSAYOS

Categorías alcanzadas en banco de ensayos  
Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207:2000): Clase 4  
Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208:2000): Clase E1050  
Resistencia al viento (UNE-EN 12210:2000): Clase C5  
Seguridad (ENV 1627): RC2

|                              |                                                                                                                                        |                             |                                                                                        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| SECCIONES                    | Marco: 59 mm<br>Sección vista hoja: Oculta en el marco<br>Sección vista cruce: 21 mm<br>Espesor máximo vidrio: 36 mm                   | PESO MÁXIMO<br>POR M/lineal | 450Kg<br>*Consultar peso y dimensiones<br>máximas según tipología.                     |
| ACABADOS                     | Más de 60 colores y acabados<br>disponibles<br><br>Lacado con certificación<br>QUALICOAD<br><br>Anodizado con certificación<br>QUALAND | JUNTAS                      | Juntas de silicona con<br>efecto ventosa para máxima<br>estanqueidad                   |
|                              |                                                                                                                                        | HERRAJE                     | Sistema elevable manual<br>Sistema elevable motorizado<br>Sistema corredera motorizada |
| POSIBILIDADES<br>DE APERTURA | Varias configuraciones: hojas móviles, fijas, centrales o laterales, y cierres en ángulo                                               |                             |                                                                                        |